



gemeente nazareth

Subsidiereglement ter bescherming van grond- en oppervlaktewater.

*Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 juli 1998 en aangepast in zittingen van
8 november 1999, van 7 december 2009 en 6 december 2010.*

Gecoördineerde versie.

Artikel 1

Binnen de perken van de begrotingskredieten zal een toelage worden uitgekeerd voor de installaties beschreven in onderhavig subsidiereglement.

Artikel 2 – Definities

- afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater
- hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;
- huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van:
 - normale huishoudelijke activiteiten
 - sanitaire installaties
 - keukens
 - het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet-besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons
 - afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend
- gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering
- openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater
- gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater
- kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving
- een vetafscheider: een inrichting voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater waarvan de werking berust op de flotatie van oliën en vetten. Deze fractie wordt afgescheiden en achtergehouden in de afscheider
- code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen. omzendbrieven van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999
- horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak
- hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
- hemelwaterinstallatie: het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater

- infiltratie: het doorsijpelen van hemelwater in de bodem
- infiltratievoorziening: een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie.

Hoofdstuk 1 : waterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater

Onder waterzuiveringsinstallatie wordt verstaan een inrichting die voldoet aan de volgende definitie:
Een vetafscheider: een inrichting voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater waarvan de werking berust op de flotatie van oliën en vetten. Deze fractie wordt afgescheiden en achtergehouden in de afscheider.

Artikel 3

Een gemeentelijke premie voor de bouw van een vetafscheider wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater
- het huishoudelijk afvalwater afgevoerd naar de vetafscheider mag geen hemelwater bevatten.

Artikel 4

Met betrekking tot de installatie, de werking en het onderhoud van individuele voorbehandelinginstallaties, moeten de bepalingen in de "code van goede praktijk" nageleefd worden.

Artikel 5

De toelage bedraagt 50 % van de gemaakte kosten, incl. btw, met een maximum van € 125,00 voor een vetafscheider.

Hoofdstuk 2 : Plaatsen van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening en het regelmatig gebruik van hemelwater

Artikel 6

De toelage voor het plaatsen van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening kan verleend worden indien voldaan wordt aan de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten:

§ 1 het volume van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte.

De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.

Horizontale dakoppervlakte	Minimale tankinhoud
50 tot 60 m ²	3000 l
61 tot 80 m ²	4000 l
81 tot 100 m ²	5000 l
101 tot 120 m ²	6000 l
121 tot 140 m ²	7000 l
141 tot 160 m ²	8000 l
161 tot 180 m ²	9000 l
181 tot 200 m ²	10000 l
> 200 m ²	5000 l per 100 m ²

Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m², is enkel infiltratie van het hemelwater verplicht. Indien toch een hemelwaterput wordt geïnstalleerd, wordt een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.

§ 2 het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

§ 3 er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe moet ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien worden voor leidingwater en hemelwater ofwel moet leidingwater in de hemelwaterput bijgevoerd worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.

§ 4 de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.

§ 5 indien bij woongelegenheden met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50m², de bouwheer of eigenaar de woning ervoor opteert geen hemelwaterput te installeren, is hij verplicht een infiltratievoorziening te installeren. Een infiltratievoorziening zonder voorafgaande buffering moet voldoen aan volgende eisen:

Terugkeerperiode = 1 jaar	
Afvoerdebiet	Buffervolume
10 l/s/ha 360 l/h/100 m ²	100 m ³ /ha 1000 l/100 m ²
5 l/s/ha 180 l/h/100 m ²	150 m ³ /ha 1500 l/100 m ²
2 l/s/ha 72 l/h/100 m ²	200 m ³ /ha 2000 l/100 m ²
1 l/s/ha 36 l/h/100 m ²	275 m ³ /ha 2750 l/100 m ²

- het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet
- het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen
- de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.

Artikel 7

De toelage voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie bedraagt 50 % van de gemaakte kosten, incl. btw, met een maximum van € 500,00:

- voor de hemelwaterput zelf kan max. € 250,00 aangevraagd worden
- voor het bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater kan max. € 250,00 aangevraagd worden.

De toelage voor het plaatsen van een infiltratievoorziening bedraagt 50 % van de gemaakte kosten, incl. btw, met een maximum van € 500,00. Wanneer slechts de helft van het buffervolume moet worden voorzien, wordt ook slechts de helft gesubsidieerd, met een maximum van € 250.

De totale toelage bedraagt per woning of bedrijfsgebouw maximum € 1.000,00.

Hoofdstuk 3 :

Algemene bepalingen geldig voor de hoofdstukken 1 tot en met 2

Artikel 8

De aanvraag tot het bekomen van een toelage in het kader van dit reglement moet gebeuren op een aanvraagformulier dat te bekomen is bij de milieudienst.

Het aanvraagformulier moet volledig en behoorlijk en op woord van eer door de aanvrager ingevuld worden met de vermelding dat de aanvrager toelating geeft aan de gemeentebeambte om controle uit te voeren.

Het ingevulde aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een duidelijk plan op een schaal van minimum 1/200 waarop de plaats van de werken in het kader van de aanvraag zijn aangeduid en indien van toepassing de onderdelen van de installatie, de leidingen en de lozingspunten.

Artikel 9

De subsidie kan verleend worden aan elke natuurlijke of rechtspersoon die:

- eigenaar of vruchtgebruiker is van de woning of het bedrijfsgebouw dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Nazareth en waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
- huurder is van de woning of het bedrijfsgebouw dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Nazareth en waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mits de toestemming van de eigenaar of vruchtgebruiker werd verkregen.

Artikel 10

De subsidies beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 2 zijn onderling cumuleerbaar.

Artikel 11

De aanvrager moet na de uitvoering van de werken schriftelijk aan de gemeente verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Daartoe vult de aanvrager het aanvraagformulier in en bezorgt dit samen met de facturen die betrekking hebben op de werken waarvoor subsidie werd aangevraagd en het plan aan het College van burgemeester en schepenen, gemeentehuis, Dorp 1 te 9810 Nazareth. Deze aanvraag gebeurt ten laatste 12 maanden na de datum van bedoelde facturen.

Artikel 12

Het College beslist op basis van het controleverslag van de controlerende ambtenaar binnen de maand tot uitbetaling van de aangevraagde toelage. De beslissing van het College wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.

Artikel 13

De installaties moeten een permanent en definitief karakter hebben en uitgevoerd zijn volgens een geldende code van goede praktijk.

Artikel 14

Het gemeentebestuur kan de uitbetaalde toelage met intrest, berekend aan de hand van de wettelijke intrestvoet, terugvorderen indien:

- frauduleuze en/of onwettige praktijken worden vastgesteld
- de installaties verwijderd, vernietigd of beschadigd (en niet hersteld worden binnen een termijn van 1 jaar) worden binnen de 15 jaar na datum van de uitbetaling van de toelage.

De bepalingen van dit artikel blijven onverminderd geldig, indien de percelen, die voorwerp uitmaken van dit reglement, binnen de hogervermelde termijnen en van eigenaar en/of gebruiker veranderen. De nieuwe eigenaar en/of gebruiker dient de voorschriften van dit reglement verder te respecteren en dient hiervan op de hoogte gebracht te worden door de huidige eigenaar en/of gebruiker.

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied Nazareth slechts eenmalig toegekend.

Artikel 15

Dit reglement vervangt het vorig reglement “toekennen subsidies ter bescherming van grond- en oppervlaktewater,” goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 1999 en aangepast in zittingen van 7 december 2009 en heden, met ingang van 7 december 2010.

Patricia Dhondt
gemeentesecretaris

Martin Lamont
voorzitter gemeenteraad